












Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Profile			Nutabmessungen			
Muster	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Nutbreite	Nuttiefe	Max. Hub	Max. Druck
<p>Profilradius: (Die von uns angegebenen Radien stellen lediglich unsere Empfehlungswerte dar!)</p>	 <p>Min. Radius – axial</p>	 <p>Min. Radius – radial außen</p>	 <p>Min. Radius – radial innen</p>			
	231002570001	Hohlkammerprofil Sil 40°ShA, opak, Sil 75°ShA, rot, m. Kevlarfaden 5 x 4,5/6,5 mm, bis 300°C	5	6,5	0,5	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 10	min. außen R: 30	min. innen R: 55			
	231004110033	Hohlkammerprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 6,5 x 4 mm, FDA-Qualität	6,5	4,5	1,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 15	min. außen R: 10	min. innen R: 10			
	231004110050	Hohlkammerprofil EPDM 60° ShA, schwarz, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,2	1,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 15	min. außen R: 10	min. innen R: 10			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004110051	Hohlkammer- profil EPDM 60° ShA, schwarz, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität TSE/BSE, ADI frei	6,5	5,2	1,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 15	min. außen R: 10	min. innen R: 10			
	231004570060	Hohlkammer- profil Silikon 20° ShA, transparent, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	3,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 10	min. außen R: 10	min. innen R: 10			
	231004570061	Hohlkammer- profil Silikon 30° ShA, transparent, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	2,5	1,5 bar
Profilradius:	min. axial R: 10	min. außen R: 10	min. innen R: 10			
	231004570001	Hohlkammer- profil Silikon 40° ShA, transparent, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	2,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 10	min. außen R: 10	min. innen R: 10			
	231004530004	Hohlkammer- profil Silikon 40° ShA, rotbraun, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	2,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 10	min. außen R: 10	min. innen R: 10			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004550001	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, blau, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	1,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 10	min. außen R: 10	min. innen R: 10			
	231004550009	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, blau, 6,5 x 5 mm, reduz. GRW FDA-Qualität	6,5	5,5	1	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 10	min. außen R: 10	min. innen R: 10			
	231004550005	Hohlkammer- profil Silikon 70° ShA, blau, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	1,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 15	min. außen R: 10	min. innen R: 10			
	231004570053	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	1,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 10	min. außen R: 10	min. innen R: 10			
	231004530002	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	1,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 10	min. außen R: 10	min. innen R: 10			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004530003	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		1,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 10		min. außen R: 20		min. innen R: 15	
	231003450001	Hohlkammer- profil NR/SBR 65° ShA, blau, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,7	5,2	2,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 15		min. außen R: 10		min. innen R: 10	
	231004510006	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, schwarz, 6,5 x 5 mm, elektr. leitf. < 10 ↑4 Ω	6,7	5,2	1,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 15		min. außen R: 10		min. innen R: 10	
	231005570021	Hohlkammer- hubprofil Silikon 40° ShA, transparent, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	2,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 10		min. außen R: 10		min. innen R: 10	
	231005570022	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, blau, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	1,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 10		min. außen R: 10		min. innen R: 10	






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005530003	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, rotbraun, 7 x 12,5 mm, FDA-Qualität	7,5	13	2,5	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 15	min. außen R: 60	min. innen R: 80			
	231005570023	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 7 x 12,5 mm, FDA-Qualität	7,5	13	2,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 15	min. außen R: 60	min. innen R: 80			
	231004550002	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, blau, 7 x 12,5 mm, reduz. GRW FDA-Qualität	7,5	13	2,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 15	min. außen R: 60	min. innen R: 80			
	231004570048	Hohlkammer- profil Silikon 30° ShA, transparent, 8 x 6 mm, FDA-Qualität	8	6,5	2,5	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 20	min. außen R: 10	min. innen R: 10			
	231004570018	Hohlkammer- profil Silikon 40° ShA, transparent, 8 x 6 mm, FDA-Qualität	8	6,5	2,5	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 20	min. außen R: 10	min. innen R: 10			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570002	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 8 x 6 mm, FDA-Qualität	8	6,5	2,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 20	min. außen R: 15	min. innen R: 10			
	231004560008	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, weiß, 8 x 6 mm, FDA-Qualität	8	6,5	2,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 20	min. außen R: 15	min. innen R: 10			
	231004570034	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, schwarz, 8 x 6 mm, elektr. leitf. < 10 ↑4 Ω	8	6,5	1,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 15	min. innen R: 15			
	231004580006	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 8 x 6 mm,	8	6,5	1,5	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 15	min. innen R: 15			
	231004550010	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, blau, 8 x 6 mm, reduz. GRW	8	6,5	1,5	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 15	min. innen R: 15			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004550003	Hohlkammer- profil Silikon 70° ShA, blau, 8 x 6 mm, FDA-Qualität	8	6,5	0,8	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 15	min. innen R: 15			
	231004110007	Hohlkammer- profil EPDM 50° ShA, schwarz, 8 x 6 mm,	8	6,5	1,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 15	min. außen R: 15	min. innen R: 15			
	231004260002	Hohlkammer- profil NBR 60° ShA, weiß, 8 x 6 mm, FDA-Qualität	8	6,5	1,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 20	min. außen R: 15	min. innen R: 15			
	231004210016	Hohlkammer- profil NBR 60° ShA, schwarz, 8 x 6 mm,	8	6,5	1,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 20	min. außen R: 15	min. innen R: 15			
	231004110047	Hohlkammer- profil EPDM 50° ShA, schwarz, 8,7 x 6,4 mm,	9	7,0	2,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 20	min. außen R: 15	min. innen R: 15			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	230802520001	Halbrund- Hohlkammer- profil Silikon 55° ShA, grau, 8 x 10 mm	8	10,5	1,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 20	min. außen R: 25	min. innen R: 25			
	231004580038	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun 8 x 10 mm FDA-Qualität	8	10,5	2,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 20	min. außen R: 30	min. innen R: 50			
	231010560017	Hohlkammer- hubprofil Silikon 20° ShA, transparent 9 x 9 mm 2 Innenbögen FDA-Qualität	9	9	3,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 30	min. außen R: 30	min. innen R: 30			
	231010560018	Hohlkammer- hubprofil Silikon 40° ShA, transparent 9 x 9 mm 2 Innenbögen FDA-Qualität	9	9	3,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 30	min. außen R: 30	min. innen R: 30			
	231010560004	Hohlkammer- hubprofil Silikon 20° ShA, transparent 9 x 9 mm FDA-Qualität	9	9,5	3,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 25	min. innen R: 25			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231010560006	Hohlkammer- hubprofil Silikon 30° ShA, transparent, 9 x 9mm FDA-Qualität	9	9,5	2,5	1,5 bar
Profilradius:	min. axial R: 20		min. außen R: 20		min. innen R: 20	
	231004550015	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, blau 9 x 9 mm FDA-Qualität	9	9	xx	xx bar
Profilradius:	min. axial R: 100		min. außen R: 50		min. innen R: 80	
	231005570016	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, schwarz, 9 x 15 mm FDA-Qualität	9	15	4,0	1,5 bar
Profilradius:	min. axial R: 25		min. außen R: 70		min. innen R: 300	
	231005110068	Hohlkammer- profil EPDM 68° ShA, transparent, 10 x 6 mm FDA-Qualität	10	13,0	3,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 25		min. außen R: 70		min. innen R: 300	
	231004570049	Hohlkammer- profil Silikon 30° ShA, transparent, 10 x 6 mm FDA-Qualität	10	6,5	3,5	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 20		min. außen R: 15		min. innen R: 10	

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570050	Hohlkammer- profil Silikon 40° ShA, transparent, 10 x 6 mm FDA-Qualität	10	6,5	3,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 15	min. innen R: 10			
	231004510014	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, schwarz, 10 x 6 mm elektr. leitf. < 10 ↑4 Ω	10	6,5	2,5	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 15	min. innen R: 10			
	231004550004	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, blau, 10 x 6 mm FDA-Qualität	10	6,5	3,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 15	min. innen R: 10			
	231004570058	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 10 x 6 mm reduz. GRW FDA-Qualität	10	6,5	3,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 15	min. innen R: 10			
	231004530010	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 10 x 6 mm FDA-Qualität	10	6,5	3,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 15	min. innen R: 10			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004110038	Hohlkammer- profil EPDM 50° ShA, schwarz, 10 x 8 mm	10	8,5	3,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 20	min. innen R: 20			
	231005560004	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, weiß, 10 x 10 mm, FDA-Qualität	10	10,5	3,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 35	min. innen R: 40			
	231005580018	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 10 x 10 mm, FDA-Qualität bis +300°C	11	10,5	2,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 20	min. außen R: 20	min. innen R: 20			
	231005510020	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, schwarz, 10 x 10 mm, elektr. leitf. < 10 \uparrow 4 Ω	10	10,5	2,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 35	min. innen R: 40			
	231004570023	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, transparent, 10,5 x 10 mm, FDA-Qualität	10	10,5	2,5	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 30	min. innen R: 30			





Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570024	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 10,5 x 10 mm, FDA-Qualität	10	10,5	2,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 20	min. außen R: 40	min. innen R: 20			
	231004570047	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 10,5/8 x 10 mm, FDA-Qualität	10	10,5	3,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 15	min. außen R: 20	min. innen R: 20			
	231005580029	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, transparent, 10,5 x 18 mm, FDA-Qualität	11	19	4,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 30	min. außen R: 80	min. innen R: 80			
	231005580025	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 10,5 x 21 mm, FDA-Qualität	11	22	3,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 30	min. außen R: 130	min. innen R: 130			
	231004580011	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 11 x 10 mm, FDA-Qualität	11	10,5	2,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 30	min. außen R: 20	min. innen R: 20			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004580020	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 11 x 10 mm, FDA-Qualität bis +300°C	11	10,5	2,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 30	min. außen R: 20	min. innen R: 20			
	231004550012	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, blau, 11 x 10 mm, reduz. GRW FDA-Qualität	11	10,5	2,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 30	min. außen R: 20	min. innen R: 20			
	231004570046	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 11/9 x 14 mm, FDA-Qualität	11	14	4,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 40	min. außen R: 35	min. innen R: 30			
	231005560006	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, weiß, 11 x 14 mm, FDA-Qualität	11	14,5	4,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 20	min. außen R: 50	min. innen R: 40			
	231005580021	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 11 x 13 mm, FDA-Qualität	11	13,5	3,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 50	min. innen R: 40			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570025	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, transparent, 11 x 14 mm, FDA-Qualität	11	14	3,0	2 bar
Profilradius:		min. axial R: 40	min. außen R: 35		min. innen R: 30	
	231004570026	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 11 x 14 mm, FDA-Qualität	11	14	2,0	3 bar
Profilradius:		min. axial R: 40	min. außen R: 40		min. innen R: 30	
	231005580024	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 11,5 x 18 mm, FDA-Qualität	11,5	18	3,0	1 bar
Profilradius:		min. axial R: 60	min. außen R: 125		min. innen R: 150	
	231005210005	Hohlkammer- hubprofil NBR 60° ShA, schwarz, 11,5 x 7 mm	11,5	8	5,0	1 bar
Profilradius:		min. axial R: 40	min. außen R: 30		min. innen R: 30	
	231005110045	Hohlkammer- hubprofil EPDM 60° ShA, schwarz, 11,6 x 7,8 mm	11,6	8	3,0	2 bar
Profilradius:		min. axial R: 50	min. außen R: 30		min. innen R: 30	






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005110043	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 12,5 x 7,5 mm	12,5	7,8	1,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 80	min. außen R: 30	min. innen R: 30			
	231008570002	Hohlkammer- Vierkantprofil Silikon 50° ShA, transluzent, 12 x 11 mm, FDA-Qualität	12	11,5	3,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 30	min. innen R: 25			
	231008570001	Hohlkammer- Vierkantprofil Silikon 60° ShA, transluzent, 12 x 11 mm, FDA-Qualität	12	11,5	2,5	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 30	min. innen R: 25			
	231004580025	Hohlkammer- Vierkantprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 12 x 11 mm, FDA-Qualität bis +300°C	12	11,5	2,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 30	min. innen R: 25			
	231008127001	Hohlkammer- Vierkantprofil Fluorsilikon 60° ShA, transluzent, 12,5 x 11,5 mm	12,5	12	2,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 30	min. außen R: 40	min. innen R: 30			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570032	Hohlkammer- profil, Silikon 60° ShA, transluzent, 12 x 12,5 mm	12	12,5	2,0	5 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 60	min. innen R: 60			
	231005560002	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, weiß, 12 x 12 mm, FDA-Qualität	12	12,5	4,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 30	min. innen R: 25			
	231005580019	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 12 x 19 mm, FDA-Qualität	12	19,5	5,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 125	min. innen R: 150			
	231005580027	Hohlkammer- hubprofil Silikon 30° ShA, transparent, 12,5 x 12 mm, FDA-Qualität	12,5	12,5	5,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 30	min. innen R: 25			
	231010560013	Hohlkammer- hubprofil Silikon 20° ShA, transparent, 13 x 13 mm, FDA-Qualität	13	13,5	4,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 25	min. innen R: 25			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231010560014	Hohlkammer- hubprofil Silikon 40° ShA, transparent, 13 x 13 mm, FDA-Qualität	13	13,5	3,5	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 25		min. außen R: 25		min. innen R: 25	
	231010560007	Hohlkammer- hubprofil Silikon 23° ShA, transparent, 13 x 13 mm, FDA-Qualität	13,5	13,5	4,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 25		min. außen R: 25		min. innen R: 25	
	231010560008	Hohlkammer- hubprofil Silikon 30° ShA, transparent, 13 x 13 mm, FDA-Qualität	13,5	13,5	3,5	1,5 bar
Profilradius:	min. axial R: 30		min. außen R: 30		min. innen R: 30	
	231004530012	Hohlkammer- hubprofil Silikon 40° ShA, rot, 14 x 5 mm, FDA-Qualität	14	6,0	4,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 130		min. außen R: 10		min. innen R: 5	
	231004570006	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 14 x 10 mm, FDA-Qualität	14	11	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 80		min. außen R: 50		min. innen R: 80	

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570029	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, platinkatalysiert transparent 14 x 10 mm, FDA-Qualität	14	11	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 50	min. innen R: 90			
	231004550008	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, blau 14 x 10 mm, reduz. GRW FDA-Qualität	14	11	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 50	min. innen R: 90			
	231004580010	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, schwarz, 14 x 10 mm, elektr. leitf. < 10 ↑4 Ω	14	11	2,5	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 80	min. außen R: 50	min. innen R: 80			
	231004580002	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 14 x 10 mm, FDA-Qualität	14	11	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 40	min. innen R: 70			
	231004110025	Hohlkammer- profil EPDM 68° ShA, schwarz, 14 x 10 mm, FDA-Qualität	14	11	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 40	min. außen R: 30	min. innen R: 30			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570057	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 14 x 10 mm, FDA-Qualität	14	10,0	3,0	1,5 bar
Profilradius:	min. axial R: 40	min. außen R: 30	min. innen R: 30			
	231005110011	Hohlkammer- profil EPDM 68° ShA, schwarz, 14 x 10 mm, FDA-Qualität	14	11	4,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 70	min. innen R: 100			
	231005570059	Hohlkammer- hubprofil Silikon 40° ShA, transparent, 14 x 14 mm, FDA-Qualität	14	14,5	8,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 50	min. außen R: 50	min. innen R: 30			
	231005560018	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, weiß, 14/13 x 14 mm, FDA-Qualität	14/13	14,0	4,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 30	min. außen R: 70	min. innen R: 40			
	231005570037	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA., transparent, 14 x 14,5 mm, FDA-Qualität	14	14,5	7,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 40	min. innen R: 60			





Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005570042	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA., transparent, 14 x 16 mm, FDA-Qualität	14	16,5	4,5	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 50	min. außen R: 90	min. innen R: 90			
	231004260004	Hohlkammer- profil NBR 60° ShA, schwarz, 14,5 x 11 mm,	15	12	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 25	min. außen R: 20	min. innen R: 20			
	231005560027	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, weiß, 14,5/13x14 mm, FDA-Qualität	14,2/13	14,0	4,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 50	min. außen R: 70	min. innen R: 100			
	231005560022	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, weiß, 14,5/13x14,2 mm, FDA-Qualität	14,2/13	14,0	4,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 50	min. außen R: 70	min. innen R: 100			
	231005560028	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, weiß, 15/13x14,2 mm, FDA-Qualität	15/13	14,0	4,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 50	min. außen R: 70	min. innen R: 100			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004580034	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, HT 310°C 15 x 10 mm, FDA-Qualität	15	10	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 40	min. innen R: 70			
	231005570065	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA., transparent, 15 x 14 mm, FDA-Qualität	15	14,5	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 50	min. innen R: 50			
	231004110010	Hohlkammer- profil EPDM 68° ShA, schwarz, 15 x 17 mm, FDA-Qualität	15	18	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 40	min. außen R: 50	min. innen R: 40			
	231005510018	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA., transparent, 15/19 x 13 mm, elektr. leitf. < 10 ↑4 Ω	Verwendung von Klemmleiste bzw. C-Nut		6,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 80	min. außen R: 50	min. innen R: 20			
	231006570018	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA., transparent, 16 x 2,5 mm, platinkatalysiert	16	3	5,0	1,5 bar
Profilradius:	min. axial R: 150	min. außen R: 10	min. innen R: 10			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005110019	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 16 x 10 mm, FDA-Qualität	16	10	5,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 140	min. außen R: 90	min. innen R: 110			
	231004110026	Hohlkammer- profil EPDM 68° ShA., schwarz, 16 x 12 mm, FDA-Qualität	16	13	3,5	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 50	min. außen R: 40	min. innen R: 40			
	231004580007	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA., rotbraun, 16 x 12 mm, FDA-Qualität	16	13	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 40	min. innen R: 60			
	231004580030	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA., rotbraun, 16 x 12 mm, HT 310°C FDA-Qualität	16	13	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 40	min. innen R: 60			
	231004550006	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA., blau, 16 x 12 mm, reduz. GRW FDA-Qualität	16	13	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 40	min. innen R: 60			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005530005	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, rotbraun, 16 x 13,5 mm, FDA-Qualität	16	14	5,0	1,5 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 40	min. innen R: 70			
	231005570015	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 16 x 13,5 mm, FDA-Qualität	16	14	5,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 40	min. innen R: 70			
	231005560009	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, weiß, 16 x 13,5 mm, FDA-Qualität	16	14	5,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 40	min. innen R: 70			
	231005530004	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 16 x 13,5 mm, FDA-Qualität	16	14	5,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 40	min. innen R: 70			
	231005210001	Hohlkammer- hubprofil NBR 60° ShA, schwarz 16 x 14 mm,	16	14	4,5	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 60	min. innen R: 60			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005210015	Hohlkammer- hubprofil NBR 70° ShA, schwarz 16 x 14 mm, elektr. leitf. < 10 ↑4 Ω	16	14	4,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005110038	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz 16 x 14,5 mm, FDA-Qualität	16	14	5,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 60	min. innen R: 60			
	231005570003	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 16 x 15 mm, FDA-Qualität	16	16	6,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 220	min. außen R: 60	min. innen R: 100			
	231005550001	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, blau, 16 x 15 mm, reduz. GRW FDA-Qualität	16	16	6,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 220	min. außen R: 60	min. innen R: 100			
	231005510025	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, schwarz, 16 x 15 mm, elektr. leitf. < 10 ↑4 Ω	16	16	5,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 220	min. außen R: 60	min. innen R: 100			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570008	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 16 x 15 mm, FDA-Qualität	16	16	3,5	5 bar
Profilradius:	min. axial R: 80	min. außen R: 80	min. innen R: 60			
	231004530001	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 16 x 15 mm, FDA-Qualität	16	16	3,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 80	min. außen R: 60	min. innen R: 60			
	231004510001	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, schwarz, 16 x 16 mm	16	17	3,5	5 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 40	min. innen R: 50			
	231004510002	Hohlkammer- profil Silikon 40° ShA, schwarz, 16 x 16 mm,	16	17	4,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 50	min. außen R: 60	min. innen R: 60			
	231004510003	Hohlkammer- profil Silikon 50 ShA, schwarz, 16 x 16 mm, elektr. leitf. < 10 ↑4 Ω	16	17	3,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 60	min. außen R: 60	min. innen R: 45			





Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004110001	Hohlkammer- profil EPDM 50° ShA, schwarz, 16 x 16 mm	16	17	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 60	min. außen R: 30	min. innen R: 30			
	231005570033	Hohlkammer- hubprofil Silikon 30° ShA, transparent, 16 x 16 mm, FDA-Qualität	16	17	6,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 30	min. außen R: 32,5	min. innen R: 40			
	231005510023	Hohlkammer- hubprofil Silikon 30° ShA, schwarz, 16 x 16 mm, FDA-Qualität	16	16	6,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 30	min. außen R: 32,5	min. innen R: 40			
	231005570004	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, transparent, 16 x 16 mm, FDA-Qualität	16	17	5,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 32,5	min. innen R: 100			
	231005530001	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, rotbraun, 16 x 16 mm, FDA-Qualität	16	17	5,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 32,5	min. innen R: 100			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005530002	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, rotbraun, 16 x 16 mm, HT 300°C FDA-Qualität	16	17	4,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 85	min. innen R: 100			
	231005560013	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, weiß, 16 x 16 mm, FDA-Qualität	16	17	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 85	min. innen R: 100			
	231004550013	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, blau, 16 x 16 mm, reduz. GRW FDA-Qualität	16	17	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 85	min. innen R: 100			
	231005510022	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, blauschwarz, 16 x 16 mm, EN 45545-2 schwer entfl.	16	17	3	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 85	min. innen R: 100			
	231005520006	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, grau, 16 x 16 mm, 2% Carbonfaser- verstärkt	16	17	7,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 350	min. außen R: 350	min. innen R: 350			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen

flohreus

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005580023	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, braun, 16 x 16 mm, 5% Kupfer- verstärkt	16	17	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 60	min. außen R: 100	min. innen R: 100			
	231005520026	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, grau, 16 x 16 mm, FDA-Qualität me- talldedektierbar	16	17	3	4 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005510005	Hohlkammer- hubprofil Silikon 55° ShA, schwarz 16 x 16 mm, elektr. leitf. < 10 ↑ 4 Ω	16	16,5	4,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 85	min. innen R: 100			
	231005110024	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 16 x 16 mm, FDA-Qualität	16	16,5	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 85	min. außen R: 100	min. innen R: 100			
	231005510026	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, schwarz, 16 / 20 x 16 mm, Kohlenstoffanteil > 1%	16	17	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 85	min. außen R: 100	min. innen R: 100			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005510011	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, schwarz, 16/20 x 16 mm, Kohlenstoffanteil > 1%	16	17	8,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 80	min. außen R: 30	min. innen R: 60			
	231004510015	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, schwarz, 16 x 17 mm	16	18	2,5	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 100	min. innen R: 100			
	231005530008	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rot, 16 x 17 mm, ausölend reduz. GRW	16	18	3,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 85	min. innen R: 100			
	231004570009	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 16 x 18 mm, FDA-Qualität	16	19	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 80	min. außen R: 100	min. innen R: 100			
	231004580003	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, rotbraun, HT 300°C 16 x 18 mm, FDA-Qualität	16	19	2,5	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 100	min. innen R: 100			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004510015	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, schwarz, 16 x 18 mm, FDA-Qualität	16	19	2,5	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 100	min. innen R: 100			
	231004110023	Hohlkammer- profil EPDM 65° ShA, schwarz, 16 x 18 mm, peroxidisch vernetzt	16	19	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 40	min. außen R: 50	min. innen R: 40			
	231005560023	Hohlkammer- hubprofil EPDM 60° ShA, weiß, 16 x 18 mm, FDA-Qualität	16	19	12,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 180	min. außen R: 120	min. innen R: 100			
	231005560029	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, weiß, 16 x 19 mm, FDA-Qualität	16	19	6,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005520011	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, grau, 16 x 24 mm, 2% Carbonfaser- verstärkt	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		7,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 650	min. innen R: 700			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005560014	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, weiß, 16 x 19 mm, FDA-Qualität			4,0	2 bar
Profilradius:			min. axial R: 40	min. außen R: 160	min. innen R: 40	
	231005570006	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 16/15 x 20 mm, FDA-Qualität	16	21	8 10 10	2 bar
Profilradius:			min. axial R: 70	min. außen R: 400	min. innen R: 100	
	231005510002	Hohlkammer- hubprofil Silikon 55° ShA, schwarz, 16/15 x 20 mm, elektr. leitf. < 10 ↑ 4 Ω	16	21	3,0	2 bar
Profilradius:			min. axial R: 70	min. außen R: 400	min. innen R: 100	
	231005510010	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, schwarz, 17 x 14 mm, mit Kohlenstoff >1%	17	14,5	6,0	2 bar
Profilradius:			min. axial R: 90	min. außen R: 35	min. innen R: 40	
	231005520020	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, grau, 17 x 14 mm, 2% Carbonfaser- verstärkt	17	14,5	7,0	2 bar
Profilradius:			min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx	






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005520021	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, anthrazit, 17 x 14 mm, 2% Aramidfaser- verstärkt	17	14,5	7,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005570031	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 17 x 14,5 mm, FDA-Qualität	17	15	7,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 220	min. außen R: 60	min. innen R: 100			
	231005550002	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, blau, 17 x 14,5 mm, reduz. GRW FDA-Qualität	17	15	7,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 220	min. außen R: 60	min. innen R: 100			
	231005530010	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 17 x 15 mm, FDA-Qualität	17	15	7,5	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 220	min. außen R: 60	min. innen R: 100			
	231005520005	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, grau, 17 x 15 mm, bis +300°C	17	15,5	6,5	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 220	min. außen R: 60	min. innen R: 100			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004210007	Hohlkammer- profil NBR 50° ShA, schwarz, 17 x 16,5 mm	17	17	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 60	min. außen R: 50	min. innen R: 50			
	231005110005	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 17 x 16 mm FDA-Qualität	17	16,5	10,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 150	min. außen R: 90	min. innen R: 100			
	231010560015	Hohlkammer- hubprofil Silikon 20° ShA, transparent, 17 x 17 mm, FDA-Qualität	17	18	6,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 60	min. innen R: 60			
	231010560016	Hohlkammer- hubprofil Silikon 40° ShA, transparent, 17 x 17 mm, FDA-Qualität	17	18	5,5	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 60	min. innen R: 60			
	231010560009	Hohlkammer- hubprofil Silikon 20° ShA, transparent, 17 x 17 mm, FDA-Qualität	17	18	6,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 50	min. außen R: 50	min. innen R: 50			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231010560010	Hohlkammer- hubprofil Silikon 30° ShA, transparent, 17 x 17 mm, FDA-Qualität	17	18	5,5	1,5 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 70	min. innen R: 70			
	231005110051	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68°ShA schwarz, 17 x 17 mm	17	17	15,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 70	min. innen R: 110			
	231004210008	Hohlkammer- profil NBR 65° ShA, schwarz, 17 x 18,5 mm,	17	19	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 60	min. außen R: 60	min. innen R: 60			
	231004570038	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 17,5 x 10 mm, FDA-Qualität	17,5	11	4,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 60	min. außen R: 30	min. innen R: 30			
	231005520001	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 18 x 12,5 mm, FDA-Qualität	18	13	12,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 110	min. außen R: 50	min. innen R: 30			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005110022	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 18 x 12,5 mm, FDA-Qualität	18	12,5	7,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 50	min. innen R: 60			
	231005560016	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, weiß, 18 x 12,5 mm, FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		12,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 150	min. außen R: 50	min. innen R: 50			
	231005210004	Hohlkammer- hubprofil NBR 60° ShA, schwarz, 18 x 12,5 mm,	18	12,5	7,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 50	min. innen R: 50			
	231004570003	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 18 x 16 mm, FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		3,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 165	min. außen R: 70	min. innen R: 250			
	231005510024	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, schwarz, 18 x 17,5/12 mm, FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		12	1 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005110046	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 18 x 18 mm, FDA-Qualität	18	18	7,0	3 bar
Profilradius:		min. axial R: 120	min. außen R: 120		min. innen R: 120	
	231005110052	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 18 x 18 mm, peroxidisch vernetzt	18	18	7,0	3 bar
Profilradius:		min. axial R: 120	min. außen R: 120		min. innen R: 120	
	231005570068	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 18 x 28 mm, FDA-Qualität	18	18	8,0	1,5 bar
Profilradius:		min. axial R: xx	min. außen R: xx		min. innen R: xx	
	231005110025	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 19 x 17 mm, FDA-Qualität	19	18	8	3 bar
Profilradius:		min. axial R: 100	min. außen R: 125		min. innen R: 125	
	231005110066	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 19 x 19 mm, FDA-Qualität	19	19	10	2 bar
Profilradius:		min. axial R: xx	min. außen R: xx		min. innen R: xx	

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005570046	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 19 x 24 mm, FDA-Qualität	19	25	5	2 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005210008	Hohlkammer- hubprofil NBR 60° ShA, schwarz, 19,5 x 19 mm, FDA-Qualität	20	20	7	3 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005570067	Hohlkammer- hubprofil Silikon 40° ShA, transparent, 20 x 15 mm, FDA-Qualität	20	15	15	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 125	min. außen R: 40	min. innen R: 60			
	231005570038	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, transparent, 20 x 15 mm, FDA-Qualität	20	15	12	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 125	min. außen R: 40	min. innen R: 60			
	231005570045	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 20 x 15 mm, FDA-Qualität	20	15	10,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 140	min. außen R: 50	min. innen R: 70			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005110059	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 20/16 x 18 mm, FDA-Qualität	21/16	18	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231004570021	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 20 x 20 mm, FDA-Qualität	20	21	5,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 150	min. außen R: 80	min. innen R: 90			
	231004560011	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, weiß, 20 x 20 mm, FDA-Qualität	20	21	4,5	5 bar
Profilradius:	min. axial R: 150	min. außen R: 80	min. innen R: 90			
	231004530007	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 20 x 20 mm, FDA-Qualität	20	21	4,5	5 bar
Profilradius:	min. axial R: 150	min. außen R: 80	min. innen R: 90			
	231004580024	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 20 x 20 mm, FDA-Qualität bis +300°C	20	21	4	5 bar
Profilradius:	min. axial R: 150	min. außen R: 80	min. innen R: 90			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005570041	Hohlkammer- hubprofil Silikon 40° ShA, transparent, 20 x 24 mm, FDA-Qualität	20	24	15,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 150	min. innen R: 180			
	231005570013	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 20 x 24 mm, FDA-Qualität	20	24	12,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 280	min. außen R: 310	min. innen R: 430			
	231004110012	Hohlkammer- profil EPDM 68° ShA., schwarz, 20 x 24 mm, FDA-Qualität	20,5	24,5	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 70	min. außen R: 90	min. innen R: 100			
	231005570024	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 21,5 x 20 mm, FDA-Qualität	21,5	21	8,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 110	min. innen R: 90			
	231010560011	Hohlkammer- hubprofil Silikon 20° ShA, transparent, 21 x 21 mm, FDA-Qualität	21,5	21,5	8,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 90	min. innen R: 90			




Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231010560012	Hohlkammer- hubprofil Silikon 30° ShA, transparent, 21 x 21 mm, FDA-Qualität	21,5	21,5	7,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 110	min. außen R: 110	min. innen R: 110			
	231005110020	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68 ShA., schwarz, 21 x 24 mm, FDA-Qualität	21	25	8,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 130	min. innen R: 150			
	231005210011	Hohlkammer- hubprofil NBR 60 ShA., schwarz, 21 x 24 mm, FDA-Qualität	21	25	8,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231004570011	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 22 x 10 mm, FDA-Qualität	22	10,5	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 120	min. außen R: 30	min. innen R: 33			
	231004510011	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, schwarz, 22 x 10 mm, FDA-Qualität	22	10,5	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 120	min. außen R: 30	min. innen R: 33			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004560003	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, weiß, 22 x 10 mm, FDA-Qualität	22	10,5	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 120	min. außen R: 30	min. innen R: 33			
	231004570044	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 22 x 13 mm, FDA-Qualität	22	13,5	6,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 30	min. innen R: 40			
	231005520003	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, grau, 22/17 x 18 mm, FDA-Qualität	22	19	8,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 100	min. innen R: 60			
	231005520022	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, grau, 22/17 x 18 mm, FDA-Qualität	22	25	8,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005520017	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, grau, 22/17 x 18 mm, 2% Carbonfaser- verstärkt	22	19	10	4 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005520018	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, grau, 22/17 x 25 mm, FDA-Qualität	22	26	8	3 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231004580015	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 22 x 19 mm, FDA-Qualität	22	20	5,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 50	min. innen R: 50			
	231004110024	Hohlkammer- profil EPDM 68° ShA, schwarz, 22 x 19 mm, peroxidisch vernetzt	22	20	5,0	5 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 50	min. innen R: 80			
	232410560002	Hohlkammer- U-Profil Silikon 60° ShA, weiß, 22 x 20 mm,	Aufsteckprofil auf Flachmaterial		4,0	1,5 bar
Profilradius:	min. axial R: 250	min. außen R: 60	min. innen R: 100			
	231005570044	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, weiß, 22 x 21 mm, FDA-Qualität	22	22	6,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 150	min. außen R: 90	min. innen R: 100			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231006570007	Hohlkammer- profil, oval, Silikon 60° ShA, transparent, 22,3 x 5,0 mm, Wand: 2 mm, FDA-Qualität	23	5	4,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: o.A.	min. außen R: 25	min. innen R: 25			
	231006570008	Hohlkammer- profil, oval, Silikon 80° ShA, transparent, 22,3 x 7,3 mm, Wand: 3 mm, FDA-Qualität	23	8	3,0	7 bar
Profilradius:	min. axial R: o.A.	min. außen R: 35	min. innen R: 35			
	231006570003	Hohlkammer- profil, oval, Silikon 70° ShA, transparent, 22,3 x 7,3 mm, Wand: 2,5 mm, FDA-Qualität	22,5	7,5	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: o.A.	min. außen R: 20	min. innen R: 40			
	231006570005	Hohlkammer- profil oval, Silikon 70° ShA, transparent, 22,3 x 7,5 mm, Wand: 2,5 mm FDA-Qualität	22,5	7,5	5,0	5 bar
Profilradius:	min. axial R: o.A.	min. außen R: 20	min. innen R: 25			
	231004550014	Hohlkammer- profil oval, Silikon 60° ShA, blau, 22,3 x 7,5 mm, reduz. GRW FDA-Qualität	22,5	7,5	5,0	5 bar
Profilradius:	min. axial R: o.A.	min. außen R: xx	min. innen R: xx			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231006570009	Hohlkammer- profil oval, Silikon 80° ShA, transparent, 22,3 x 7,5 mm, innen oval FDA-Qualität	22,5	7,5	4,0	7 bar
Profilradius:	min. axial R: 350	min. außen R: 40	min. innen R: 40			
	231006570011	Hohlkammer- profil oval, Silikon 70° ShA, transparent, 22,3 x 7,5 mm, innen oval FDA-Qualität	22,5	7,5	5,0	5 bar
Profilradius:	min. axial R: 225	min. außen R: 35	min. innen R: 35			
	231004530005	Hohlkammer- profil oval, Silikon 50° ShA, rotbraun, 22,3 x 7,5 mm, innen oval FDA-Qualität	22,5	7,5	6,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 125	min. außen R: 20	min. innen R: 20			
	231005520007	Hohlkammer- profil, Silikon 70° ShA, grau, innen oval 22,3 x 7,5 mm, 2% Carbonfaser- verstärkt	22,5	7,5	4,0	8 bar
Profilradius:	min. axial R: 500	min. außen R: 100	min. innen R: 100			
	231005520008	Hohlkammer- profil, Silikon 70° ShA, grau, innen oval 22,3 x 7,5 mm, 1% Carbonfaser- verstärkt	22,5	7,5	5,0	7 bar
Profilradius:	min. axial R: 350	min. außen R: 50	min. innen R: 50			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005520010	Hohlkammer- profil, Silikon 60° ShA, grau, innen oval 22,3 x 7,5 mm, 1% Carbonfaser- verstärkt	22,5	7,5	6,0	5 bar
Profilradius:	min. axial R: 300	min. außen R: 35	min. innen R: 35			
	231006570019	Hohlkammer- profil oval, Silikon 70° ShA, transparent, 22,3 x 10 mm, innen oval FDA-Qualität	22,5	10,5	5,0	5 bar
Profilradius:	min. axial R: 140	min. außen R: 30	min. innen R: 30			
	231006570004	Hohlkammer- profil oval, Silikon 60° ShA, transparent, 22,5 x 5 mm, Wand: 1,5mm, FDA-Qualität	22	5,5	4,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: o.A.	min. außen R: 23	min. innen R: 23			
	231006570012	Hohlkammer- profil oval, Silikon 70° ShA, transparent, 22,0/30 x 7,5 innen eckig FDA-Qualität	22,0	7,5	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R:400	min. außen R: 45	min. innen R: 45			
	231006570020	Hohlkammer- profil Silikon 70° ShA, transparent, 22,3/7,5 x 10,5 mm FDA-Qualität	22,5	7,5	5,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: o.a.	min. außen R: 30	min. innen R: 60			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231006570021	Hohlkammer- profil Silikon 70° ShA, transparent, 22,3/7,5x 11,5 mm, FDA-Qualität	22,5	7,5	5,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: o.a.	min. außen R: 40	min. innen R: 60			
	231006570022	Hohlkammer profil Silikon 70° ShA, transparent, 22,3/7,5x 11,5 mm, FDA-Qualität	22,5	7,5	5,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: o.a.	min. außen R: 40	min. innen R: 60			
	231006570025	Hohlkammer- profil Silikon 70° ShA, transparent, 22,3/7,5x 11,5 mm, FDA-Qualität	22,5	7,5	3,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: o.a.	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231004110014	Hohlkammer- profil EPDM 60° ShA, schwarz, 22,3 x 7,5 mm FDA-Qualität	22,5	7,5	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 220	min. außen R: 20	min. innen R: 20			
	231004110008	Hohlkammer- profil EPDM 68° ShA, schwarz, 22,5/30x10 mm, FDA- Qualität	22,5	8,0	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 130	min. außen R: 40	min. innen R: 40			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004510004	Hohlkammer- profil Silikon 70° ShA, schwarz, 23/31 x 9 mm	22,5	8,0	5,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 220	min. außen R: 50	min. innen R: 50			
	2310044110037	Hohlkammer- profil EPDM 60° ShA, schwarz, 23 x 13/23 mm, FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		5,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005560001	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60°ShA weiß, 23,5 / 22,5 x 15,2 ±0,5 mm FDA- Qualität	22,5 	15,3	15,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 60	min. innen R: 120			
	231005570010	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 23,5/22,5x20 FDA-Qualität	22,5 	21,0	20,0	2,5 bar
Profilradius:	min. axial R: 280	min. außen R: 85	min. innen R: 160			
	231005560024	Hohlkammer- hubprofil Silikon 40° ShA, weiß, 23,5 x 16 mm, FDA-Qualität	23,5 	16	7,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005580026	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, rotbraun, 23,5 x 16 mm, FDA-Qualität	23,5 	16	6,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005520025	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, grau, 24/21 x 18,5 mm, FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		15,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005110007	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 24 x 19 mm, FDA-Qualität	24	20	10,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 250	min. außen R: 90	min. innen R: 100			
	231005570047	Hohlkammer- hubprofil Silikon 40° ShA, transparent, 24 x 20 mm, FDA-Qualität	24	21	12,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005570005	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 24 x 20 mm, FDA-Qualität	24	21	10,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 220	min. außen R: 70	min. innen R: 100			


Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005570019	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, schwarz, 24 x 20 mm, FDA-Qualität	24	21	10,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 220	min. außen R: 70	min. innen R: 100			
	231005110004	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68°ShA schwarz, 25,4/22,5 x 15,2 ±0,5 mm FDA-Qualität	22,5 	15,3	15,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 210	min. außen R: 60	min. innen R: 80			
	231002570003	Hohlkammer- profil Silikon 60°ShA translucent, 25,4/22 x 15,2 ±0,5 mm, FDA-Qualität	21,5 	15,2	4,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 85	min. innen R: 120			
	231002560003	Hohlkammer- profil Silikon 60°ShA weiß, 25,4/22 x 15,2 ±0,5 mm, FDA-Qualität	21,5 	15,2	4,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 85	min. innen R: 120			
	231004570010	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 25 x 12,5 mm, FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		6,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 185	min. außen R: 50	min. innen R: 50			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570056	Hohlkammer- profil Silikon 40° ShA, transparent, 25 x 12,5 mm, FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		8,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 185		min. außen R: 50		min. innen R: 50	
	231004570035	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, schwarz, 25 x 12,5 mm, elektr. leitf. < 10 \uparrow 4 Ω	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		6,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 185		min. außen R: 50		min. innen R: 50	
	232426570003	U-Profil rund m. Hohlkammer, Silikon 60° ShA, transparent, 25 x 47 mm, FDA-Qualität	Aufsteckbar auf Flachschiene B: 5 mm		6,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 170		min. außen R: 350		min. innen R: 250	
	231004570030	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 25 x 21 mm, FDA-Qualität	25	21,5	3,5	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 160		min. außen R: 80		min. innen R: 80	
	231004570027	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 26 x 19mm, FDA-Qualität	26	20	3,5	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 200		min. außen R: 90		min. innen R: 80	

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005210002	Hohlkammer- hubprofil NBR 60° ShA, schwarz, 26 x 20 mm	26	21	10,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 300	min. außen R: 100	min. innen R: 100			
	231005210009	Hohlkammer- hubprofil H-NBR 60° ShA, schwarz, 26 x 20 mm	26	21	10,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005570062	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 26 x 20 mm, FDA-Qualität	26	21	12,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 120	min. außen R: 70	min. innen R: 65			
	231004570005	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 26 x 22 mm, FDA-Qualität	26	23	4,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R: 125	min. außen R: 75	min. innen R: 70			
	231004570019	Hohlkammer- profil Silikon 40° ShA, transparent, 26 x 22 mm, FDA-Qualität	26	23	5,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 120	min. außen R: 70	min. innen R: 65			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570012	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 26 x 22 mm, FDA-Qualität	26	23	4,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 130	min. außen R: 115	min. innen R: 75			
	231005210003	Hohlkammer- hubprofil NBR 60°ShA schwarz, 26,8/24,5 x 16 ±0,5 mm	24,0 	16,3	15,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 60	min. innen R: 100			
	231005570069	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 28 x 28 mm, FDA-Qualität	28	28,5	10,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005510013	Hohlkammer- hubprofil Silikon 40° ShA, schwarz, 29 x 15 mm, FDA-Qualität	29	15	20,0	0,6 bar
Profilradius:	min. axial R: 300	min. außen R: 50	min. innen R: 90			
	231006570015	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 29 x 25 mm, FDA-Qualität	29	26	25,0	1,5 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231006570015	Hohlkammer- profil Silikon 70° ShA, transparent, 30 x 7,5 mm, FDA-Qualität	30	7,5	8,0	5 bar
Profilradius:	min. axial R: o.a.	min. außen R: 40	min. innen R: 40			
	231005580002	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 30 x 15 mm, FDA-Qualität	30	16	2,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 220	min. außen R: 90	min. innen R: 75			
	231005580012	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 30 x 20 mm, FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		8,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 60	min. innen R: 90			
	231005510016	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, schwarz, 30 x 20 mm, elektr. leitf. < 10 ↑4 Ω	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		6,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 90	min. außen R: 60	min. innen R: 90			
	231005530007	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 30 x 31 mm FDA-Qualität	31	32	10,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 220	min. außen R: 90	min. innen R: 75			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004580016	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 30 x 32 mm, FDA-Qualität	30	33	5,0	5 bar
Profilradius:	min. axial R: 250	min. außen R: 150	min. innen R: 200			
	231002580003	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, rotbraun, 32 x 16 mm FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		12,0 16,0 17,0	0,5 bar 1 bar 2 bar
Profilradius:	min. axial R: 285	min. außen R: 70	min. innen R: 100			
	231002580004	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, schwarz, 32 x 16 mm FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		12,0 16,0 17,0	0,5bar 1 bar 2 bar
Profilradius:	min. axial R: 285	min. außen R: 70	min. innen R: 100			
	231002580001	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 32 x 16 mm FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		12,0 16,0 17,0	0,5 bar 1 bar 2 bar
Profilradius:	min. axial R: 300	min. außen R: 60	min. innen R: 100			
	231004110053	Hohlkammer- profil EPDM 60° ShA, schwarz, 32 x 16 mm FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		15,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231006570026	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 32 x 19,5/10 mm, FDA-Qualität			15,0	1 bar
Profilradius:			min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx	
	231005560005	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, weiß, 32 x 28 mm FDA-Qualität	32	29	12,0	2,5 bar
Profilradius:			min. axial R: 200	min. außen R: 150	min. innen R: 150	
	231005530006	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 32 x 28 mm FDA-Qualität	32	29	10,0	3 bar
Profilradius:			min. axial R: 200	min. außen R: 150	min. innen R: 150	
	231006550002	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, blau, 35 x 9,5 mm, FDA-Qualität	35	10	22,0	1,5 bar
Profilradius:			min. axial R: 240	min. außen R: 30	min. innen R: 30	
	231006580001	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 35 x 9,5 mm, FDA-Qualität	35	10	20,0	2 bar
Profilradius:			min. axial R: 260	min. außen R: 35	min. innen R: 35	






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004580008	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, schwarz, 35 x 9,5 mm, FDA-Qualität	35	10	20,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 260	min. außen R: 35	min. innen R: 35			
	231004580009	Hohlkammer- profil Silikon 70° ShA, schwarz, 35 x 9,5 mm, FDA-Qualität	35	10	15,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 300	min. außen R: 50	min. innen R: 50			
	231005110006	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz 35 x 23 mm, FDA-Qualität	35	24	15,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 350	min. außen R: 125	min. innen R: 150			
	231004570022	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 35 x 23 mm, FDA-Qualität	35	24	6,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 170	min. außen R: 90	min. innen R: 90			
	231004580017	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 35 x 26 mm, FDA-Qualität	35	27	7,0	8 bar
Profilradius:	min. axial R: 150	min. außen R: 80	min. innen R: 80			


Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005570014	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 35 x 28mm, FDA-Qualität	35	28	20,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 310	min. außen R: 100	min. innen R: 160			
	231004560006	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, weiß, 35/32 x 29 mm, FDA-Qualität	Zum Auf- kleben auf 30 mm Rand	--	5,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: 300	min. außen R: 250	min. innen R: 100			
	231004570031	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 35 x 30 mm, FDA-Qualität	35	31	9,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 240	min. außen R: 130	min. innen R: 160			
	231005550006	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 35/34 x 30 mm, FDA-Qualität	35	33	8,0	5 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231004570004	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	10,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 100	min. innen R: 125			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004580031	Hohlkammer- profil Silikon 70° ShA, rotbraun, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	8,0	7 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231004580032	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 35 x 32 mm, HT 310°C FDA-Qualität	35	33	9,0	6,5 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231004520002	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, lichtgrau, RAL 7035 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	10,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 100	min. innen R: 125			
	231004580001	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, rotbraun, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	10,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 100	min. innen R: 125			
	231008128001	Hohlkammer- profil Fluorsilikon 55° ShA, rotbraun, 35 x 32 mm	35	33	7,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 100	min. innen R: 125			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570028	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, platinkatalysiert, transparent, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	10,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 100	min. innen R: 125			
	231004550011	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, blau, 35 x 32 mm, reduz. GRW FDA-Qualität	35	33	8,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 100	min. innen R: 125			
	231004550002	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, blau, platinkatal. detektierbar, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	8,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 100	min. innen R: 125			
	231004110044	Hohlkammer- profil EPDM 68° ShA, schwarz, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	7,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231004570045	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, eins. m. Fuß 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	8	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 100	min. innen R: 125			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005570058	Hohlkammer- hubprofil Silikon 40° ShA, transparent, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	25,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005520023	Hohlkammer- hubprofil Silikon 40° ShA, lichtgrau, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	25,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231005580005	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, rotbraun, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	20,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 200	min. außen R: 100	min. innen R: 125			
	231005580003	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	15,0	8 bar
Profilradius:	min. axial R: 260	min. außen R: 110	min. innen R: 160			
	231005570018	Hohlkammer- hubprofil Silikon 70° ShA, schwarz, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	10,0	8 bar
Profilradius:	min. axial R: 340	min. außen R: 140	min. innen R: 280			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231002560006	Hohlkammer- profil Silikon 55° ShA, weiß, 35 x 33,5 mm, FDA-Qualität	35	34	10,0	6 bar
Profilradius:	min. axial R: 280	min. außen R: 110	min. innen R: 150			
	231004110004	Hohlkammer- profil EPDM 50° ShA, schwarz, 35 x 36 mm	35	37	10,0	8 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 110	min. innen R: 110			
	231004210001	Hohlkammer- profil NBR 50° ShA, schwarz, 36 x 35 mm	36	36	10,0	8 bar
Profilradius:	min. axial R: 100	min. außen R: 110	min. innen R: 110			
	231005580004	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 39 x 28 mm, FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		15,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 150	min. außen R: 160	min. innen R: 175			
	231005510004	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, schwarz, 39 x 28 mm, elektr. leitf. < 10 ↑ 4 Ω	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		10,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 150	min. außen R: 160	min. innen R: 175			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231004110018	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 39 x 28 mm, FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		10,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 250	min. außen R: 220	min. innen R: 280			
	231005560012	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, weiß, 40 x 30 mm, mit Aufstecklasche FDA-Qualität	Verwendung von Aufsteck- schiene		40	10, 0 5 bar
Profilradius:	min. axial R: 300	min. außen R: 150	min. innen R: 130			
	231004110021	Hohlkammer- profil EPDM 68° ShA, schwarz, 40/35 x 36 mm FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		10,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 300	min. außen R: 100	min. innen R: 150			
	231004560013	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, weiß, 40 x 40 mm, FDA-Qualität	40	40	5,0	5 bar
Profilradius:	min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx			
	231004510008	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, schwarz, 42 x 20/28,5 mm	Montage in C-Schiene mit 22 mm Einschubspalt S: 2,5 mm		19,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 150	min. außen R: 100	min. innen R: 200			

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck	
	231008126001	Hohlkammer- profil Fluorsilikon 55° ShA, weiß, 43,4/33,7 x 32mm			5,0	4 bar	
Profilradius:			min. axial R: 180	min. außen R: 110	min. innen R: 130		
	231005110048	Hohlkammer- hubprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 44 x 39 mm	44	40	30,0	2 bar	
Profilradius:			min. axial R: FB-270	min. außen R: 400	min. innen R: 750		
	231002560004	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, weiß, 45/35 x 32 mm			37	5,0	4 bar
Profilradius:			min. axial R: 300	min. außen R: 150	min. innen R: 150		
	231004560005	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, weiß, 45 x 45 mm, FDA-Qualität	45	45	5,0	5 bar	
Profilradius:			min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx		
	231005110071	Hohlkammer- profil EPDM 60° ShA, schwarz, 46 x 11 mm 2% Carbonfaser- verstärkt	47	12	15,0	4 bar	
Profilradius:			min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx		






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005110076	Hohlkammer- hubprofil EPDM 60° ShA, schwarz, 50/44 x 22 mm, FDA-Qualität			12,0	2 bar
Profilradius:			min. axial R: xx		min. außen R: xx	
	231002580005	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, schwarz, 50 x 24 mm, FDA-Qualität			25,0	2 bar
Profilradius:			min. axial R: 350		min. innen R: 120	
	231002110002	Hohlkammer- profil EPDM 68° ShA, schwarz, 50 x 27 mm			10,0	5 bar
Profilradius:			min. axial R: 300		min. innen R: o. A.	
	231005570043	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 50 x 32/39mm mit Aufstecklasche FDA-Qualität			20,0	0,5 bar
Profilradius:			min. axial R: 900		min. innen R: 600	
	231005110012	Hohlkammer- hubprofil EPDM 50° ShA, schwarz, 50 x 40 mm	50	41	20,0	3 bar
Profilradius:			min. axial R: 500		min. innen R: 500	

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005110075	Hohlkammer- hubprofil EPDM 60° ShA, schwarz, 51 x 31 mm			25	1,5 bar
Profilradius:			min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx	
	231006580009	Hohlkammer- doppelhubprofil Silikon 60° ShA, rot, 58 x 58 mm, FDA-Qualität			42,0	2 bar
Profilradius:			min. axial R: 700	min. außen R: 700	min. innen R: 700	
	231005110055	Hohlkammer- hubprofil EPDM 50° ShA, schwarz, 59/49 x 22/35 mm			40,0	2 bar
Profilradius:			min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx	
	231005580033	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 60 x 35 mm, FDA-Qualität			20	3 bar
Profilradius:			min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx	
	231005580013	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 60 x 40 mm, FDA-Qualität			22,0	3 bar
Profilradius:			min. axial R: xx	min. außen R: xx	min. innen R: xx	

Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231005580001	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 62 x 30 mm, FDA-Qualität		Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut	25,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 420		min. außen R: 100		min. innen R: 120	
	231005580007	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, schwarz, 62 x 30 mm, FDA-Qualität		Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut	25,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 420		min. außen R: 100		min. innen R: 120	
	231005560003	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, weiß, 62 x 30 mm, FDA-Qualität		Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut	25,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R: 420		min. außen R: 100		min. innen R: 120	
	231005580013	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 62 x 40 mm, FDA-Qualität		Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut	30,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 420		min. außen R: 100		min. innen R: 120	
	231005580014	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, schwarz, 62 x 40 mm, FDA-Qualität		Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut	30,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 420		min. außen R: 100		min. innen R: 120	





Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	233005110003	Hohlkammer- schlauchprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 61 x 10 mm, FDA-Qualität	62	12	30,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 500	min. außen R: 50	min. innen R: 50			
	233005110001	Hohlkammer- schlauchprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 65 x 20 mm, FDA-Qualität	62	27	20,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 500	min. außen R: 300	min. innen R: 300			
	231005510001	Hohlkammer- hubprofil Silikon 70° ShA, schwarz, 65 x 50 mm, FDA-Qualität	65	50	35,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 900	min. außen R: 350	min. innen R: 400			
	231006550001	Hohlkammer- profil Silikon 40° ShA, blau, 75,5 x 10 mm, FDA-Qualität	76	11	50,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R: a. A.	min. außen R: 50	min. innen R: 50			
	231006580004	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 75,5 x 11 mm, FDA-Qualität	76	12	35,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: o. A.	min. außen R: 110	min. innen R: 110			






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231006580005	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 75 x 14 mm, FDA-Qualität	76	15	30,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: o. A.	min. außen R: 70		min. innen R: 65		
	231006580006	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, rotbraun, 75 x 15 mm, FDA-Qualität	76	16	40,0	1,5 bar
Profilradius:	min. axial R: o. A.	min. außen R: 70		min. innen R: 65		
	233005110002	Hohlkammer- schlauchprofil EPDM 68° ShA, schwarz, 80 x 10 mm, FDA-Qualität	82	11	49,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: 600	min. außen R: 50		min. innen R: 50		
	556305500500	Hohlkammer- schlauchprofil EPDM 60° ShA, schwarz, 85 x 25 mm, FDA Qualität	90	30	40,0	2 bar
Profilradius:	min. axial R: o. A.	min. außen R: 125		min. innen R: 125		






Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Aufblasbare Schlauchprofile Silikon:						
Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	556255016008	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA transparent, l-ø 1,6 x 0,8 mm FDA-Qualität	3,2	3,2	0,2	5 bar
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:			
	556255008016	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA transparent, l-ø 0,8x 1,6 mm FDA-Qualität	4	4	0,5	5 bar
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:			
	556255016016	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA transparent, l-ø 1,6x1,6 mm FDA-Qualität	4,8	4,8	0,7	5 bar
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:			
	556255032016	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA transparent, l-ø 3,2x 1,6 mm FDA-Qualität	6,4	6,4	1,6	4 bar
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:			
	556255048016	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA transparent, l-ø 4,8x 1,6 mm FDA-Qualität	8,0	8,0	2,0	4 bar
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:			




Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck	
	556255050002	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA transparent, l-ø 5 x 2 mm FDA-Qualität	9,0	9,0	2,5	4 bar	
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:				
	556255064016	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA transparent, l-ø 6,4 x 1,6 mm FDA-Qualität	9,6	9,6	2,0	4 bar	
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:				
	556255080016	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA transparent, l-ø 8,0 x 1,6 mm FDA-Qualität	11,6	11,6	16	4,4	4 bar
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:				
	556255048032	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA transparent, l-ø 4,8 x 3,2 mm FDA-Qualität	11,2	11,2	4,8	6 bar	
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:				
	556255096032	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA transparent, l-ø 9,6 x 3,2 mm FDA-Qualität	16	16	4,0	6 bar	
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:				




Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	556203190200	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 30° ShA transparent, l-ø 19,0x2,0mm hoch Reißfest FDA-Qualität	29	12	15,0	0,5 bar
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:			
	556255210020	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA transparent, l-ø 21,0x2,0 mm FDA-Qualität	32	15	17,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:			
	556203250150	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 50° ShA transparent, l-ø 25,0x1,5mm hoch Reißfest FDA-Qualität	40	12	20,0	0,8 bar
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:			
	556201280200	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 60° ShA transparent, l-ø 28,0x2,0mm hoch Reißfest FDA-Qualität	43	13	22,0	1 bar
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:			

**Übersicht zu Profilen
für aufblasbare Dichtungen**



Aufblasbare Schlauchprofile Polyurethan:						
Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Max. Hub	Max. Druck
	231006670001	Hohlkammer- Schlauchprofil Polyurethan 85° ShA, natur, 14,5 x 4,5 mm	15	5	2,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:			
	231006670002	Hohlkammer- Schlauchprofil Polyurethan 85° ShA, natur, 19 x 5 mm	20	5,5	3,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:			
	231006670003	Hohlkammer- Schlauchprofil Polyurethan 85° ShA, natur, 25 x 5 mm	26	5,5	4,0	3 bar
Profilradius:	min. axial R:	min. außen R:	min. innen R:			